

TRZEWIKI SPAWALNICZE PYTON S3 HRO FO WPA

SUPON S.A.

ul. Przestrzenna 6
70-800 Szczecin
biuro@supon-bhp.pl




SZYBKOOTWIERALNE ZAPIĘCIE



KLAPA OCHRONNA CHRONIĄCA SZNUROWKI



DODATKOWE SZNUROWANIE



OCHRONA PODNOŚKA



PODNOSEK KOMPOZYTOWY



PODWYŻSZONA PODESZWA OCHRONA KOSTKI PRZED OTARCIEM I SKRĘCENIEM



WYMIENNA WKŁADKA SUPON XD ANTYPRZEBICIOWA WKŁADKA KEVLAROWA



ANTYPOŚLIZGOWA PODESZWA SR



CECHY

- cholewki wykonane w całości z bardzo mocnej naturalnej skóry (grubość 1,8mm) o wyprawie termoodpornej, przód buta ze skóry licowej tłoczonej
- język miechowy i klapa chronią przed dostawaniem się gorących odprysków do wnętrza buta, pod klapą dodatkowo sznurowane
- głęboko urzeźbiona kwaso - olejoodporna podeszwa poliuretanowo - gumowa, antypoślizgowa (SRC), odporna na kontakt z temperaturą do 300°C (HRO)
- wyposażone w podnosek kompozytowy odporny na uderzenia z energią do 200J
- bardzo lekka, chroniąca przed przekłuciem z siłą do 1100N wkładka antyprzebiciowa tekstylna z Kevlaru
- doskonale oddychająca podszewka z materiału Mesh skutecznie odprowadzająca wilgoć, dająca uczucie suchości oraz niwelująca przykre zapachy
- poduszka absorbująca energię w części piętowej poprzez podwójny SHOCK ABSORBER

- szybkootwieralne zapięcie zapewni błyskawiczne zdjęcie buta
- brak przeszyci w miejscach zginania stopy, szyte nićmi kevlarowymi.
- wyposażone w miękką, wygodną, przyjazną skórze stopy, higroskopijną wymienną wkładkę SUPON XD o właściwościach przeciwgrzybiczych, przeciwpotnych i antybakteryjnych
- antyelektrostatyczne

ZASTOSOWANIE

Jako obuwie bezpieczne znajdują zastosowanie w wielu branżach gospodarki: na halach produkcyjnych i magazynowych, przy stanowiskach z obsługą maszyn, a szczególnie podczas prac spawalniczych.



ROZMIAR:

37-48



KOLOR:

CZARNY



OPAKOWANIE:

10 par w kartonie



CE
kat. II

EN-ISO 20345:2022
EN 345-1:1993

www.supon-bhp.pl
www.esklep.supon-bhp.pl